



## BONA Novia

### Описание

### Характеристики

Bona Novia е еднокомпонентен лак на водна основа за професионална повърхностна обработка на дървени подове, в дома или за обекти с нормално натоварване до тежко натоварване. Bona Novia може да се комбинира с всеки грунд на водна основа но също работи и с директно нанасяне на пода, като придава топло оцветяване на повечето дървесни видове.

- Лесен за работе- няма нужда от грунд
- Самовтвърдява се – действа като двукомпонентен лак, без да е необходимо някакво смесване
- Не предизвиква пожълтяване
- Добра устойчивост на следи от обувки
- Добра износостойчивости добра устойчивост на химикали
- Съхне бързо

### Технически данни

Вид : Еднокомпонентна дисперсия на водна основа

Твърда съставка: Прибл. 30 %

Разтворители: Макс. 60 g/l VOC

Вискозитет: Прибл. 20 сек. (25 ° C, FC4)

Устойчивост

на износване: Прибл. 8 мг/100 оборота (SIS 923509)

Отражаемост (60°): Блясък: прибл. 85

Сатен: прибл. 45

Мат: прибл. 25

Време за изсъхване: 1-2 часа при 20 °C / 60 %, отн. влажност.

Инструмент за

нанасяне: Валяк Bona или апликатор Bona

Разходна норма: 8-10 кв.м./ литър (100 – 120 гр./ кв.м.)

Безопасност: Не е класифициран

Горимост: Негорим

Срок на годност: 1 година от датата на производство в неотваряни оригинални опаковки.

Съхранение / транспорт:

Температура да бъде от +5°C до +25°C по време на съхранение и транспорт

Отпадък: Остатъци и празни съдове се депонират съгласно местните разпоредби.

Опаковка: 2x10 литра (24 кашона на палет)

3 x 5 литра (44 кашона на палет)

10 x 1 литър (50 кашона на палет)

Вносител: БОЖАНА ЕООД

гр. Севлиево тел. 0888872269

[www.bonabg.com](http://www.bonabg.com) ; [bonabg@dir.bg](mailto:bonabg@dir.bg)