

# BONA Prime Deep

## Описание

### Характеристики



Bona Prime Deep е грунд на маслена основа, придаващ на пода наситен, дълбок цвят, подобно на лаковете с разтворители, без при това да съдържа вредни компоненти. С дълго отворено време нанасянето е без стрес, даващо еднакви резултати сега и след време. Продукта е разработен за употреба със системи на водна основа Bona.

- Решава проблемите при много чувствителни на водни лакове дървесни видове- напр. опушен дъб, парен бук, дунавски дъб, видове с високо съдържание на танин, череша и др.
- Лесен за нанасяне, дълго отворено време без риск от припокриване.
- Чудесна разходна норма
- Ниско съдържание на разтворители

### Технически данни

Твърда съставка: Прибл. 90 %

Разтворители: Макс 100 g/l VOC

Време за изсъхване: Минимално 12 и максимално 72 часа при 20 °C и 60 %, отн. влажност.

Инструмент за нанасяне: Неръждаема шпакла или дискова машина

Разходна норма: 30-40 кв.м./ литър в зависимост от нанасянето

Почистване на инструментите: Инструментите се почистват със спирт, веднага след работа. За засъхнал продукт-ацетон.

Безопасност: Не е класифициран

Горимост: Опасност от запалване (вижте инструкцията за безопасност).

Точка на запалване: 78°C

Срок на годност: 2 година от датата на производство в неотваряни оригинални опаковки.

Съхранение / транспорт: Температура да бъде от +5°C до +25°C по време на съхранение и транспорт

Отпадък: Остатъци и празни съдове се депонират съгласно местните разпоредби.

Опаковка: 6x1 литра (80 кашона на палет)

Вносител: БОЖАНА ЕООД  
гр. Севлиево тел.0888872269  
[www.bonabg.com](http://www.bonabg.com) ; [bonabg@dir.bg](mailto:bonabg@dir.bg)