



## BONA TRAFFIC

### Описание

### Характеристики

Traffic е двукомпонентен 100% полиуретанов лак на водна основа за професионална повърхностна обработка на дървени подове, в обществения и битов сектор, където се изисква изключително висока износоустойчивост. Той е подходящ и за прелакиране на фабрично лакирани подове. Traffic Matt придава на пода чист, естествен вид, подобен на под обработен с масло създавайки „невидима защита“. За разлика обаче от омасления под тук с години не се нуждаем от регулярно поддържане. Traffic сатен създава по-бляскаво покритие, което има всички качества на матовия вариант.

- Съдържа по-малко от 10 % разтворители
- Изключителна висока устойчивост на надраскване и химикали
- Виска устойчивост на следи от обувки
- Не пожълтява
- Изпълнява изискванията на EN DIN 18032 и EN BS7044:1990 за устойчивост на плъзгане
- Отговаря на стандарт ÖNORM C2354 Category C (много тежко натоварване)

### Технически данни

Вид : Двукомпонентен, 100 % полиуретанов лак на водна основа

Твърда съставка: Прибл. 33 %

pH: Прибл. 8

Вискозитет: Прибл. 24 сек. (25 ° C, FC4)

#### Устойчивост

на износване: Прибл. 2,5 мг/100 оборота (SIS 923509)

Отражаемост (60°): Сатен: прибл. 45

Мат: прибл. 15

Смесване: 1 част втвърдител към 10 части лак

Време за работа 5 часа при 20 °C

Време за изсъхване: 3-4 часа при 20 °C / 60 %, отн. влажност.

#### Инструмент за

нанасяне: Валяк, или апликатор

Разходна норма: 8-10 кв.м./ литър (100 – 120 гр./ кв.м.)

Безопасност: Не е класифициран

Горимост: Негорим

Срок на годност: 1 година от датата на производство в неотваряни оригинални опаковки.

#### Съхранение /

транспорт: Температура +5°C до +25°C по време на съхранение и транспорт

Отпадък: Остатъци и празни съдове се депонират съгласно местните разпоредби.

Опаковка: 3 x 4,95 литра (36 кашона на палет)

8 x 1,1 литър (54 кашона на палет)